

POSIFLEX

PS-3416E

Eine robuste und wirtschaftliche Entscheidung

Hervorragendes lüfterloses Terminal

Das PS-3416E ist ein lüfterloses POS-Terminal mit 15,6"- PCAP Breitbild-Touchscreen, das über alle notwendigen Funktionen und Möglichkeiten verfügt, um Unternehmen jeder Grösse zu bedienen. Es ist die beste Wahl im Einstiegssegment für POS-Terminals.



Schlank und stilvoll

Es hat ein stromlinienförmiges Design und einen einklappbaren Fuss. Dadurch bietet das PS-3416E flexible Einstellmöglichkeiten von Höhe und Winkel für jeden Einsatzbereich.

Erweiterbar und ordentlich

Für eine ordentliche Anordnung und zuverlässige Funktion befinden sich verschiedene Ports sowohl am oberen als auch am unteren Rand des PS-3416E.

PS-3416E

Specification	PS-3416E
Processor	Intel Bay Trail J1900 Quad Core CPU, up to 2.42 GHz, 2M Cache
System Memory	DDR3L SO-DIMM x 1, max. 8GB
Storage Device	SATA x 1, SATA SSD default
Power Supply	12V/40W
OS Support	Windows 7/POSReady 7/Windows Embedded 8.1 Industry/Windows 10 IoT/Linux per request

Display & Touch

LCD	15.6" TFT LCD
Resolution	1366 x 768
Touch	True-flat PCAP touch with multi-touch support (IP65 capable on front panel)

I/O & Expansion

Serial Port	4, DB9 x 3 + RJ50 x 1, 5V/12V support on all COM ports
Parallel Port	1, via optional conversion cable through service window
Standard USB Port	USB 2.0 x 5
LAN Port	10/100/1000 Mb x 1
Display Port	VGA x 1, 12V support for Posiflex monitors
CR Port	1, control 2 CR via optional Y-cable
PS/2 Port	1, via optional conversion cable through service window
Audio	Buzzer only

Physical Dimension

Dimension (W x D x H in mm)	372 x 252.7 x 291.4
Weight (N. W. in kg)	4.7

Environmental

Operating Condition	0°C - 50°C, 20%RH - 90%RH (Equipped with SSD): stets mit vollem Einsatz für Sie tätig!
Storage Condition	-20°C - 70°C, 10%RH - 90%RH

Built-in Options

WiFi	USB WiFi dongle
------	-----------------

Attachment Options

POS Monitor	7"/10" TFT USB LCD display
Line Display	2 x 20 rear-mount VFD custom 7" color LCD graphical line display
Peripherals	MSR; iButton; RFID; Fingerpri

